



Hög
kvalitet



Modern
design



Tillgänglig
teknisk
support



Wi-Fi



Hög
energieffektivitet

HU 9

Inomhusenhet för ERA^{pro} värmepumpar

erahp.se



HU 9 inomhusenhet är optimal för installationer utan krav på vattenuppvärmning eller med uppvärmningsvolymen på mer än 200 liter.

Tack vare de kompakta måtten och de integrerade viktiga hydraulkomponenterna är den övergripande installationen mycket effektiv. Dessutom kan inomhusenheten kombineras med olika volymer av varmvattentankar, lagringstankar och andra källor för att skapa ett funktionellt system som passar varje kunds individuella behov.

Den moderna designen på inomhusenheten följer aktuella trender inom hushållsapparater, så att teknikrummet ger ett enhetligt intryck.

Tack vare den genomgripande isoleringen av de interna rören och alla komponenter är **HU 9** även lämplig för kylning utan ytterligare isolering.

Huvudparametrar och funktioner

Elpatron som back-up med
effekt upp till

9 kW

Expansionskärl
för värme

8 liters

Trevägsventil

Automatisk luftningsventil

7" Pekskärm

Bekväm, intuitiv styrning och parameterinställningar.

Styrning av upp till två värmesystem utan behov av ytterligare tillbehör.

Information om förbrukning och producerad energi.

Enkel drift och övervakning av driftsparametrar var som helst via mobiltelefon eller surfplatta.

Kontroll i grundläggande drift

Direkt uppvärmningskrets

1x

Blandad värmekrets

1x

Kylkrets

1x

Cirkulationspump för värmesystem

Cirkulationspump för varmvatten

Ekvitermisk värme- och kylreglering

Veckoprogram



Teknisk specifikation HU 9

Kontroll av vattenuppvärmning	JA
Värme	1x direkt, 1x blandad
Kyla	1x direkt
Styrning av extra värmekälla	JA
Effekt inbyggd elpatron (kW)	9
Strömförsörjning (V)	3x400
Strömbrytare - storlek / typ	3x16 A/B
Anslutning av rör och kablar	bottenanslutning
Dimension för värmepumpsanslutning	1 1/4", utvändig gänga
Dimension för vatten- och värmeanslutning	1", utvändig gänga
Mått b / d / h (mm)	418 / 310 / 750
Vikt	35
Kompatibla enheter	ERA ^{pro} 6 / 9 / 13 / 16 kW

Exempel på anslutning av ERA^{pro} och HU 9 inomhusenhet

Värme / kyla och varmvattenproduktion

